	D91	D92	E91		E92	E93	E94	E95	E97	ACM-3701E
モデル	D91	D92	E91		E92	E93	E94	E95	E97	ACM-3701E
製品の種類	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム
最大解像度	1MP	3MP	1MP	3MP	3MP	5MP	1.3MP	2MP	10MP	1.3MP
アプリケーション環境	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内	屋内
イメージ センサー	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS
昼/夜	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
低照度感度	標準	標準	標準	標準	標準	標準	スーパー	スーパー	標準	標準
最低被写体照度	カラー: 0.1 lux / F2.0	カラー: 0.1 lux at F2.0	カラー: 0.1 lux at F2.0	カラー: 0.1 lux at F2.8	カラー: lux at F2.0	カラー: 0.1 lux at F2.8	カラー: 0.1 lux at F1.85	カラー: 0.1 lux at F1.85	カラー: 0.1 lux at F1.8	カラー: 0.5 lux, B/W: 0.5 lux at F1.0
メカニカル IR カット フィルター	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
IR LED	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
レンズ	単焦点レンズ, f2.93mm / F2.0, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f2.93mm / F2.0, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f2.93mm / F2.0, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f1.9mm / F2.8, , 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f2.93mm / F2.0,, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f1.9mm / F2.8,, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f3.6mm / F1.85, , 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f3.6mm / F1.85, , 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f3.6mm / F1.8, , 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f3.6mm / F1.8, , 固定アイリス, 焦点固定
パン・チルト	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	チルト: 0°-90° 回転: ±15°
レンズ マウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント
水平視野角	72.0°	83.3°	72.0°	126.4° (overview area)	83.3°	126.9° (overview area), 77.4° (high detail area)	77.3°	87.5°	101.4°	72.3°
圧縮	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	MPEG-4 SP, MJPEG
最大フレーム レート対分解能	30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	15 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	20 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	15 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	15 fps at 2592 x 1944 15 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	30 fps at 1280 x 960 60 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	7 fps at 3648 x 2736 7 fps at 3648 x 2160 7 fps at 2592 x 1944 7 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	8 fps at 1280 x 1024 10 fps at 1280 x 720 30 fps at 640 x 480
水平解像度 （TV ライン）	700 TVL	1350 TVL	700 TVL	1250 TVL	1350 TVL	1350 TVL	950 TVL	1100 TVL	1450 TVL	
マルチ ストリーミング	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	シングルストリーム
モーション検知	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所
ワイドダイナミック レンジ	不可	不可	Basic WDR (74 dB)	Superior WDR (110 dB)	Basic WDR (74 dB)	Basic WDR (74 dB)	Basic WDR (88 dB)	Basic WDR (75 dB)	Basic WDR (70 dB)	No
デジタル ・ ノイズ除去	DNR	DNR	DNR		DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	No
S/N 比	52 dB	52 dB	52 dB		52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	
オーディオ	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
ネットワーク プロトコル/サービス	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
ネットワーク コネクタ	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
デジタル入力/出力	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
ローカル ストレージ	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCカードスロット付 (カード別売り)	不可
電源	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 2	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 3
ハウジング	耐衝撃 (IK08)	耐衝撃 (IK08)	耐衝撃 (IK08)	耐衝撃 (IK08)	耐衝撃 (IK08)	耐衝撃 (IK08)	耐衝撃 (IK08)	耐衝撃 (IK08)	耐衝撃 (IK08)	不可
付属 アクセサリー	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可	不可
設置方法	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装
ソフトウェアベース機能	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出
GPS位置	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	
OS	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 7, Windows Vista, Windows XP
ブラウザ	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9
ONVIF 準拠	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	可 (Profile S, Profile G firmware v6.09以上)	不可
サイズ	16.9 x 16.9 x 11.2 (cm)	16.9 x 16.9 x 11.2 (cm)	16.9 x 16.9 x 11.2 (cm)	16.9 x 16.9 x 11.2 (cm)	16.9 x 16.9 x 11.2 (cm)	16.9 x 16.9 x 11.2 (cm)	16.9 x 16.9 x 11.2 (cm)	16.9 x 16.9 x 11.2 (cm)	16.9 x 16.9 x 11.2 (cm)	
スタート温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
動作温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
認証	CE, FCC, IK08, UL (PoEインジェクター)	CE, FCC, IK08, UL (PoEインジェクター)	CE, FCC, IK08, UL (PoEインジェクター)	CE, FCC, IK08, UL (PoEインジェクター)	CE, FCC, IK08, UL (PoEインジェクター)	CE, FCC, IK08, UL (PoEインジェクター)	CE, FCC, IK08, UL (PoEインジェクター)	CE, FCC, IK08, UL (PoEインジェクター)	CE, FCC, IK08, UL (PoEインジェクター)	CE, FCC, UL(PoEインジェクター)
保証期間	2 年間	2 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	1年間