屋外用ミニドーム型カメラ

	E918	E918M	E920	E920M	E922	E922M	E924	E924M	E926	E926M	E928	E928M
	E918	E918M	E920	E920M	E922	E922M	E924	E924M	E926	E926M	E928	E928M
製品の種類	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム	ミニドーム
最大解像度	3MP	3MP	5MP	5MP	10MP	10MP	5MP	5MP	10MP	10MP	3MP	3MP
アプリケーション環境	屋外	屋外	屋外	屋外	屋外	屋外	屋外	屋外	屋外	屋外	屋外	屋外
イメージ センサー	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS
昼/夜	不可	不可	不可	不可	不可	不可	可	可	可	可	可	可
低照度感度	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準
最低被写体照度	Color: 0.1 lux at F2.8	Color: 0.1 lux at F2.8	Color: 0.1 lux at F2.8	Color: 0.1 lux at F2.8	Color: 0.1 lux at F1.8	Color: 0.1 lux at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F2.0	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F2.0	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F2.0	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F2.0
メカニカル IR カット フィルター	無	無	無	無	無	無	有	有	有	有	有	有
IR LED	無	無	無	無	無	無	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED	Adaptive IR LED
IR 稼動距離							15m	15m	15m	15m	15m	15m
レンズ	単焦点レンズ f1.9mm / F2.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f1.9mm / F2.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f1.9mm / F2.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズf1.9mm / F2.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ, f3.6mm / F1.8,固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f3.6mm / F1.8,固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f2.93mm / F2.0,固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f2.93mm / F2.0, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズ f3.6mm / F1.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズf3.6mm / F1.8, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズf2.93mm / F2.0, 固定アイリス, 焦点固定	単焦点レンズf2.93mm / F2.0,固定アイリス, 焦点固定
パン・チルト	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°	パン: ±90°, チルト: 0°-90°
レンズ マウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント
水平視野角	126.4° (overview area), 77.1° (high detail area)	126.4° (overview area), 77.1° (high detail area)	126.9° (overview area), 77.4° (high detail area)	126.9° (overview area), 77.4° (high detail area)	101.4°	101.4°	82.3°	82.3°	101.4°	101.4°	85.7°	85.7°
圧縮	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG	H.264 (ベースライン/メイン/ハイプロファイル), MJPEG
最大フレーム レート対分解能	20 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	20 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	15 fps at 2592 x 1944 15 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	15 fps at 2592 x 1944 15 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	7 fps at 3648 x 2736 7 fps at 3648 x 2160 7 fps at 2592 x 1944 7 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	7 fps at 3648 x 2736 7 fps at 3648 x 2160 7 fps at 2592 x 1944 7 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	15 fps at 2592 x 1944 15 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	15 fps at 2592 x 1944 15 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	7 fps at 3648 x 2736 7 fps at 3648 x 2160 7 fps at 2592 x 1944 7 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	7 fps at 3648 x 2736 7 fps at 3648 x 2160 7 fps at 2592 x 1944 7 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	20 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	20 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240
水平解像度 （TV ライン）	1250 TVL	1250 TVL	1350 TVL	1350 TVL	1450 TVL	1450 TVL	1350 TVL	1350 TVL	1450 TVL	1450 TVL	1250 TVL	1250 TVL
マルチ ストリーミング	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム
モーション検知	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所
ワイドダイナミック レンジ	Superior WDR (110 dB)	Superior WDR (110 dB)	Basic WDR (74 dB)	Basic WDR (74 dB)	Basic WDR (70 dB)	Basic WDR (70 dB)	Basic WDR (74 dB)	Basic WDR (74 dB)	Basic WDR (70 dB)	Basic WDR (70 dB)	Superior WDR (110 dB)	Superior WDR (110 dB)
デジタル ・ ノイズ除去	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR
S/N 比	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
オーディオ	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)	片方向通信(Mic-in, Line-in)
ネットワーク プロトコル/サービス	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP
ネットワーク コネクタ	RJ-45	M12 (female, D-Coding, PoE Type A)	RJ-45	M12 (female, D-Coding, PoE Type A)	RJ-45	M12 (female, D-Coding, PoE Type A)	RJ-45	M12 (female, D-Coding, PoE Type A)	RJ-45	M12 (female, D-Coding, PoE Type A)	RJ-45	M12 (female, D-Coding, PoE Type A)
デジタル入力/出力	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
ローカル ストレージ	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDX Cカードスロット付 (カード別売り)
電源	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
ハウジング	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動	防水(IP68); 耐衝撃(IK10); 耐振動
付属 アクセサリー	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
設置方法	面実装、柱、壁面、ギャングボックス	面実装、柱、壁面、ギャングボックス	面実装、柱、壁面、ギャングボックス	面実装、柱、壁面、ギャングボックス	面実装、柱、壁面、ギャングボックス	面実装、柱、壁面、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス	面実装、ギャングボックス
ソフトウェアベース機能	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー	顔検出, モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント, ヒート マップ, ナンバー
GPS位置	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定
OS	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
ブラウザ	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime
ONVIF 準拠	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)
サイズ	20 x 20 x 9 (cm)	20 x 20 x 9 (cm)	20 x 20 x 9 (cm)	20 x 20 x 9 (cm)	20 x 20 x 9 (cm)	20 x 20 x 9 (cm)	20 x 20 x 12 (cm)	20 x 20 x 12 (cm)	20 x 20 x 12 (cm)	20 x 20 x 12 (cm)	20 x 20 x 12 (cm)	20 x 20 x 12 (cm)
スタート温度	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
動作温度	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
認証	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155, UL (for optional PoE
保証期間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間	3年間