

	NVR 3 CORPORATE	NVR 3 ENTERPRISE	NVR 3 STANDARD
			
機種名	NVR 3 コーポレート	NVR 3 エンタープライズ	NVR 3 スタンダード
種別	Software NVR	Software NVR	Software NVR
最大接続可能カメラ数	100	100	64
最大接続可能POS端末数	100		
最大接続可能アクセス制御/I/Oデバイス数	100		
最大クライアント数	1 ローカル、無限 リモート(推奨値 最大 5)	1 local, unlimited remote (recommended up to 5)	1 local, unlimited remote (recommended up to 5)
フリーライセンス数	2 (1-ch ACTi + 1-ch サードパーティデバイス)	17 (16-ch ACTi + 1-ch サードパーティデバイス)	17 (16-ch ACTi + 1-ch サードパーティデバイス)
ビデオ解像度	ACTi カメラ解像度サポート	ACTi カメラ解像度サポート	ACTi カメラ解像度サポート
圧縮	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG
多重配信	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム
搭載分析	Motion Detection, Tamper	Motion Detection, Tamper	
計画録画	有	有	有
イベント録画	有	有	有
手動録画	有	有	有
速度アップ	有	有	有
多重配信管理	有	有	有
冗長化サービス	有 (機能制限されたNVR 3 サーバーが冗長性サーバーとして動作する)	有 (機能制限されたNVR 3 サーバーが冗長性サーバーとして動作する)	有 (機能制限されたNVR 3 サーバーが冗長性サーバーとして動作する)
録画スループット	100 ch 5MP/15fps	100 ch 5MP/15fps	64 ch 5MP/15fps
表示レイアウト/モード	1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 48, 49, 64, Custom	1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 48, 49, 64, Custom	1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 48, 49, 64, Custom
デジタルズーム	有	有	有
イベントステータス	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、許可されたディスクスペースが無くなったときにアラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、許可されたディスクスペースが無くなったときにアラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、許可されたディスクスペースが無くなったときにアラームをステータス表示
即時再生	ライブビューウィンドウ内での即時再生	ライブビューウィンドウ内での即時再生	ライブビューウィンドウ内での即時再生
e-Map	有	有	無
PTZ 制御	有	有	有
再生制御	連続再生・巻き戻しスピード 1x/2x/4x/8x 又はフレーム毎、pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード 1x/2x/4x/8x 又はフレーム毎、pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード 1x/2x/4x/8x 又はフレーム毎、pause、停止
同時再生	64 ch	64 ch	64 ch
ローカルアクセス	モニター、ジョイスティック、キーボード・マウス	モニター、ジョイスティック、キーボード・マウス	モニター、ジョイスティック、キーボード・マウス
リモートアクセス	Workstation, Web Client (IE), Mobile Client (iOS & Android)	Workstation, Web Client (IE), Mobile Client (iOS & Android)	Workstation, Web Client (IE), Mobile Client (iOS & Android)
イベントトリガー	NVR: ディスクフル、又はディスク無、ディスク使用可 デバイス: 動画モーション検知、IRセンサー、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧、POSステータス、ネットワーク I/O ステータス、アクセス制御ステータス	NVR: ディスクフル、又はディスク無、ディスク使用可 デバイス: 動画モーション検知、IRセンサー、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	NVR: ディスクフル、又はディスク無、ディスク使用可 デバイス: 動画モーション検知、IRセンサー、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧
イベントレスポンス	ポップアップwindow(ライブビデオ付き); ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、他のプログラム起動コマンド発信、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)	ポップアップwindow(ライブビデオ付き); ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、他のプログラム起動コマンド発信、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)	ポップアップwindow(ライブビデオ付き); ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)
パーミッション制御	無制限ユーザー又はユーザーグループ、アクティブディレクトリ、ユーザーグループへのカスタマイズ許可、再生パスワード保護、パスワード有効期限	無制限ユーザー又はユーザーグループ、アクティブディレクトリ、ユーザーグループへのカスタマイズ許可、再生パスワード保護、パスワード有効期限	最大12ユーザー又は最大3ユーザーグループ、アクティブディレクトリ、ユーザーグループへのカスタマイズ許可、再生パスワード保護、パスワード有効期限
GPS 位置	手動設定	手動設定	手動設定
OS	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008
PC OS	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008
ブラウザ	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11
ユニファイドソリューション	ACTiカメラ、エンコーダー、センサーシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTiカメラ、エンコーダー、センサーシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTiカメラ、エンコーダー、センサーシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換
サードパーティインテグレーション	POS、アクセス制御、ネットワーク I/O		
ONVIF 準拠	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)