	ENR-1000	ENR-120	ENR-130	ENR-140	ENR-190	GNR-3000	INR-320	INR-330	INR-410	INR-420	INR-440	MNR-310
機種名	ENR-1000	ENR-120	ENR-130	ENR-140	ENR-190	GNR-3000	INR-320	INR-330	INR-410	INR-420	INR-440	MNR-310
種別	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR	スタンドアローン NVR
最大接続可能カメラ数	4	9	16	16	16	64	64	64	200	200	200	32
最大クライアント数	1 ローカル, 2 リモート	1 ローカル, 2 リモート	1 ローカル, 2 リモート	1 ローカル, 2 リモート	1 ローカル, 2 リモート	1 ローカル, 4 リモート	1 ローカル, 4 リモート	1 ローカル, 4 リモート	1 ローカル, 3 リモート	1 ローカル, 3 リモート	1 ローカル, 3 リモート	1 ローカル, 3 リモート
フリーライセンス数	4	9	16	16	16	32 (32-ch x ACTi + サードパーティ x 1-ch)	32 (32-ch x ACTi + サードパーティ x 1-ch)	32 (32-ch x ACTi + サードパーティ x 1-ch)	64 (64-ch x ACTi + サードパーティ x 1-ch)	64 (64-ch x ACTi + サードパーティ x 1-ch)	64 (64-ch x ACTi + サードパーティ x 1-ch)	16 (16-ch x ACTi + サードパーティ x 1-ch)
ビデオ解像度	最大 2-Megapixel (ローカル表示), 最大 10-Megapixel (リモート表示)	最大 4-Megapixel (ローカル表示), 最大 10-Megapixel (リモート表示)	最大 4-Megapixel (ローカル表示), 最大 10-Megapixel (リモート表示)	最大 4-Megapixel (ローカル表示), 最大 10-Megapixel (リモート表示)	最大 4-Megapixel (ローカル表示), 最大 10-Megapixel (リモート表示)	ACTi カメラ解像度サポート	最大10-Megapixel	最大10-Megapixel	ACTi カメラ解像度サポート	ACTi カメラ解像度サポート	ACTi カメラ解像度サポート	ACTi カメラ解像度サポート
圧縮	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG
多重配信						デュアルストリーム						
音声						双方向	双方向	双方向				双方向
コネクター	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
無線												有 (Wi-Fi, 4G, GPS　要オプションアクセサリー)
シリアル											RS-232	RS-232
電源	DC 12V	DC 12V	DC 12V	AC 100-240V	AC 100-240V	AC 110-220V	AC 110-240V	AC 110-240V	AC 110-240V	AC 110-240V	AC 110-240V	AC 110-240V; DC 12V(9-36V)
冗長化電源											有	
同梱アクセサリー					電源アダプター							
設置方法					ラックマウント			ラックマウント	ラックマウント	ラックマウント	ラックマウント	
ラックサイズ					1U			2U	2U	2U	2U	
搭載分析						Motion Detection, Tamper	Motion Detection, Tamper	Motion Detection, Tamper	Motion Detection, Tamper	Motion Detection, Tamper	Motion Detection, Tamper	Motion Detection, Tamper
計画録画	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
イベント録画	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
手動録画	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
速度アップ	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
多重配信管理		Yes	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
録画スループット	16 Mbps 4 channels / 1080p/30fps	36 Mbps	48 Mbps	48 Mbps	48 Mbps	最大合計ビットレート 300 Mbps	最大合計ビットレート 300 Mbps	最大合計ビットレート 300 Mbps	最大合計ビットレート 300 Mbps 例： 200 Ch: 1MP, 15fps, H.264, 1.5Mbps 150 Ch: 2MP, 15fps, H.264, 2Mbps 100 Ch: 2MP, 30fps, H.264, 3Mbps 75 Ch: 5MP, 15fps, H.264, 4Mbps	最大合計ビットレート 300 Mbps 例： 200 Ch: 1MP, 15fps, H.264, 1.5Mbps 150 Ch: 2MP, 15fps, H.264, 2Mbps 100 Ch: 2MP, 30fps, H.264, 3Mbps 75 Ch: 5MP, 15fps, H.264, 4Mbps	300 Mbps	192 Mbps
HDD インターフェース	最大 2 SATA ディスク	最大 2 SATA ディスク; オプション (1 ベイ) 1TB 又は 2TB ストレージディスク含む	最大 2 SATA ディスク; オプション (1 ベイ) 2TB 又は 4TB ストレージディスク含む	最大 4 SATA ディスク; オプション (1 ベイ) 4TB ストレージディスク含む	最大 4 SATA ディスク	最大 5 SATA ディスク (1 システムディスク含む)	最大 6 SATA ディスク (1 システムディスク含む)	最大 8 SATA ディスク (1 システムディスク含む)	最大 8 SATA ディスク (1 システムディスク含む)	最大 8 SATA ディスク (1 システムディスク含む)	最大 12 SATA ディスク	最大 2 SATA ディスク
外付けストレージインターフェース		USB	USB	USB	USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB	SAS, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB
RAID レベル						Software RAID 0, 1	Hardware RAID 0, 1, 5, 10	Software RAID 0, 1	Software RAID 0, 1	Hardware RAID 0, 1, 5, 10	Hardware RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 and 60	Software RAID 0, 1
表示レイアウト/モード	Local: 1, 2, 4 Remote: 1, 2, 4	Local: 1, 2, 4, 9, 1+5, 1+7, 2+4 Remote: 1, 2, 4, 9, 1+5, 1+7, 2+4	Local: 1, 2, 4, 9, 12, 16, 1+5, 1+7, 1+12, 2+4, 2+8 Remote: 1, 2, 4, 9, 12, 16, 1+5, 1+7, 1+12, 2+4, 2+8	Local: 1, 2, 4, 9, 12, 16, 1+5, 1+7, 1+12, 2+4, 2+8 Remote: 1, 2, 4, 9, 12, 16, 1+5, 1+7, 1+12, 2+4, 2+8	Local: 1, 2, 4, 9, 12, 16, 1+5, 1+7, 1+12, 2+4, 2+8 Remote: 1, 2, 4, 9, 12, 16, 1+5, 1+7, 1+12, 2+4, 2+8	Local: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16 Remote: 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 48, 49, 64	Local: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16 Remote: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64	Local: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16 Remote:1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64	Local: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16 Remote: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64	Local: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16 Remote: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64	Local: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16 Remote: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64	Local: 1, 2, 4
デジタルズーム	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
イベントステータス	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、アラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、アラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、アラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、アラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、アラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、許可されたディスクスペースが無くなったときにアラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、許可されたディスクスペースが無くなったときにアラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、許可されたディスクスペースが無くなったときにアラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、許可されたディスクスペースが無くなったときにアラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、許可されたディスクスペースが無くなったときにアラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、許可されたディスクスペースが無くなったときにアラームをステータス表示	サーバーとクライアントの間の接続ロス、復旧、許可されたディスクスペースが無くなったときにアラームをステータス表示
即時再生	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)	ライブビューウインドウ内での即時再生 (リモートクライアントt)
e-Map	無	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
PTZ 制御	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
再生制御	連続再生・巻き戻しスピード 0.5x/1x/2x/4x/8x/16x/32x; pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード 0.5x/1x/2x/4x/8x/16x/32x; pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード 0.5x/1x/2x/4x/8x/16x/32x; pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード 0.5x/1x/2x/4x/8x/16x/32x; pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード 0.5x/1x/2x/4x/8x/16x/32x; pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード s 1x/2x/4x/8x 又はフレーム毎、pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード s 1x/2x/4x/8x 又はフレーム毎、pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード s 1x/2x/4x/8x 又はフレーム毎、pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード s 1x/2x/4x/8x 又はフレーム毎、pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード s 1x/2x/4x/8x 又はフレーム毎、pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード s 1x/2x/4x/8x 又はフレーム毎、pause、停止	連続再生・巻き戻しスピード s 1x/2x/4x/8x 又はフレーム毎、pause、停止
同時再生	4 ch	9 ch	16 ch	16 ch	TBD	9 ch (ローカル), 64 ch (リモート)	9 ch (ローカル), 64 ch (リモート)	9 ch (ローカル), 64 ch (リモート)	9 ch (ローカル), 64 ch (リモート)	9 ch (ローカル), 64 ch (リモート)	9 ch (ローカル), 64 ch (リモート)	4 ch (ローカル), 32 ch (リモート)
ローカルアクセス	HDMI モニター, USB キーボード、マウス	HDMI モニター, USB キーボード、マウス	HDMI モニター, USB キーボード、マウス	HDMI モニター, USB キーボード、マウス	HDMI モニター, USB キーボード、マウス	VGA モニターポート、USBジョイスティック、キーボード・マウス	VGA モニターポート、USBジョイスティック、キーボード・マウス	VGA モニターポート、USBジョイスティック、キーボード・マウス	HDMI・VGA モニターポート、USBジョイスティック、キーボード・マウス	HDMI・VGA モニターポート、USBジョイスティック、キーボード・マウス	HDMI・VGA モニターポート、USBジョイスティック、キーボード・マウス	HDMI・VGA モニターポート、USBジョイスティック、キーボード・マウス
リモートアクセス	Web (IE), Mobile (iOS / Android)	Web (IE), Mobile (iOS / Android)	Web (IE), Mobile (iOS / Android)	Web (IE), Mobile (iOS / Android)	Web (IE), Mobile (iOS / Android)	Workstation, Web Client (IE), Mobile Client (iOS & Android)	Workstation, Web Client (IE), Mobile Client (iOS & Android)	Workstation, Web Client (IE), Mobile Client (iOS & Android)	Workstation, Web Client (IE), Mobile Client (iOS & Android)	Workstation, Web Client (IE), Mobile Client (iOS & Android)	Workstation, Web Client (IE), Mobile Client (iOS & Android)	Workstation, Web Client (IE), Mobile Client (iOS & Android)
イベントトリガー	動画モーション検知、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	動画モーション検知、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	動画モーション検知、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	動画モーション検知、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	動画モーション検知、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	NVR: ディスクフル、又はディスク無、ディスク使用可 デバイス: 動画モーション検知、IRセンサー、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	NVR: ディスクフル、又はディスク無、ディスク使用可 デバイス: 動画モーション検知、IRセンサー、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	NVR: ディスクフル、又はディスク無、ディスク使用可 デバイス: 動画モーション検知、IRセンサー、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	NVR: ディスクフル、又はディスク無、ディスク使用可 デバイス: 動画モーション検知、IRセンサー、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	NVR: ディスクフル、又はディスク無、ディスク使用可 デバイス: 動画モーション検知、IRセンサー、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	NVR: ディスクフル、又はディスク無、ディスク使用可 デバイス: 動画モーション検知、IRセンサー、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧	NVR: ディスクフル、又はディスク無、ディスク使用可 デバイス: 動画モーション検知、IRセンサー、外部接続機器のデジタル入力、ネットワークロス・復旧
イベントレスポンス	ビデオ録画、デジタル出力、ビープ、E-mail(スナップショット付)、イベントログ、PTZ 初期設定位置移動	ビデオ録画、デジタル出力、ビープ、E-mail(スナップショット付)、イベントログ、PTZ 初期設定位置移動	ビデオ録画、デジタル出力、ビープ、E-mail(スナップショット付)、イベントログ、PTZ 初期設定位置移動	ビデオ録画、デジタル出力、ビープ、E-mail(スナップショット付)、イベントログ、PTZ 初期設定位置移動	ビデオ録画、デジタル出力、ビープ、E-mail(スナップショット付)、イベントログ、PTZ 初期設定位置移動	ポップアップwindow(ライブビデオ付き)；ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、他のプログラム起動コマンド発信、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)	ポップアップwindow(ライブビデオ付き)；ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、他のプログラム起動コマンド発信、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)	ポップアップwindow(ライブビデオ付き)；ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、他のプログラム起動コマンド発信、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)	ポップアップwindow(ライブビデオ付き)；ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、他のプログラム起動コマンド発信、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)	ポップアップwindow(ライブビデオ付き)；ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、他のプログラム起動コマンド発信、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)	ポップアップwindow(ライブビデオ付き)；ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、他のプログラム起動コマンド発信、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)	ポップアップwindow(ライブビデオ付き)；ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、他のプログラム起動コマンド発信、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)	ポップアップwindow(ライブビデオ付き)；ホットスポット windowにスイッチ、カスタマイズビューにスイッチ、PTZ 初期設定位置移動、警報音、デジタル出力による外部機器作動、他のプログラム起動コマンド発信、スナップショットのFTPサーバーアップロード、E-mail(スナップショット付)
パーミッション制御	無制限ユーザー、ユーザーグループへのカスタマイズ許可	無制限ユーザー、ユーザーグループへのカスタマイズ許可	無制限ユーザー、ユーザーグループへのカスタマイズ許可	無制限ユーザー、ユーザーグループへのカスタマイズ許可	無制限ユーザー、ユーザーグループへのカスタマイズ許可	無制限ユーザーまたはユーザーグループ、アクティブディレクトリ、ユーザーグループへのカスタマイズ許可、再生パスワード保護、パスワード有効期限	無制限ユーザーまたはユーザーグループ、アクティブディレクトリ、ユーザーグループへのカスタマイズ許可、再生パスワード保護、パスワード有効期限	無制限ユーザーまたはユーザーグループ、アクティブディレクトリ、ユーザーグループへのカスタマイズ許可、再生パスワード保護、パスワード有効期限	無制限ユーザーまたはユーザーグループ、アクティブディレクトリ、ユーザーグループへのカスタマイズ許可、再生パスワード保護、パスワード有効期限	無制限ユーザーまたはユーザーグループ、アクティブディレクトリ、ユーザーグループへのカスタマイズ許可、再生パスワード保護、パスワード有効期限	無制限ユーザー、ユーザーグループへのカスタマイズ許可	無制限ユーザーまたはユーザーグループ、アクティブディレクトリ、ユーザーグループへのカスタマイズ許可、再生パスワード保護、パスワード有効期限
GPS 位置					手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定
ビデオ出力	USB	USB	USB	USB	USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB, SAS	eSATA, USB
OS	内蔵Linux	内蔵Linux	内蔵Linux	内蔵Linux	内蔵Linux	内蔵 Windows 7	内蔵 Windows 7	内蔵 Windows 7	内蔵 Windows 7	内蔵 Windows 7	内蔵 Windows 7	内蔵 Windows 7
PC　OS	Windows 8, Windows 7	Windows 8, Windows 7	Windows 8, Windows 7	Windows 8, Windows 7	Windows 8, Windows 7	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008
ブラウザ	IE 9, IE 10, IE 11	IE 9, IE 10, IE 11	IE 9, IE 10, IE 11	IE 9, IE 10, IE 11	IE 9, IE 10, IE 11	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11	IE 8, IE 9, IE 10	IE 8, IE 9, IE 10	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11	IE 9, IE 10, IE 11
ユニファイドソリューション		ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換	ACTIカメラ、エンコーダー、センターシステム、ウォールTV、インテリジェントビデオ管理ソフトに完全互換
ONVIF 準拠	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)
サイズ					(W x H x D) 438.4 x 43.6 x 511.66 mm	(W x H x D) 482.6 x 88 x 560 mm (2U)	(W x H x D) 482.6 x 88 x 560 mm (2U)	(W x H x D) 482.6 x 88 x 560 mm (2U)	(W x H x D) 482.6 x 88 x 560 mm (2U)	(W x H x D) 482.6 x 88 x 560 mm (2U)	(W x H x D) 482.6 x 88 x 560 mm (2U)	
パッケージサイズ (L x W x H)	38.5 x 19.5 x 17.5 (cm)	38.5 x 19.5 x 17.5 (cm)	38.5 x 19.5 x 17.5 (cm)	46.5 x 30 x 28.5 (cm)	71.3 x 59.9 x 19.4 (cm)	46.5 x 30 x 28.5 (cm)	46.5 x 30 x 28.5 (cm)	65.4 x 79.4 x 24.9 (cm)	63 x 77 x 21.7 (cm)	63 x 77 x 21.7 (cm)	76 x 66 x 29 (cm)	35 x 35 x 26 (cm)
ファン	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	
動作温度	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
認証	CE, FCC, UL (for bundled power adapter)	CE, FCC, UL (for bundled power adapter)	CE, FCC, UL (for bundled power adapter)	CE, FCC, UL (for built-in power adapter)	CE, FCC, UL (for built-in power adapter)	CE, FCC, UL (for built-in power adapter)	CE, FCC, UL (for built-in power adapter)	CE, FCC, UL (for built-in power adapter)	CE, FCC, UL (for built-in power adapter)	CE, FCC, UL (for built-in power adapter)	CE, FCC, UL (for built-in power adapter)	CE, FCC, e-Mark, UL (for built-in power adapter)
保証期間	2 年間	2 年間	2 年間	2 年間	2 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	2 年間