



	B910	B94	B95	B96	B97
モデル	B910	B94	B95	B96	B97
タイプ	Mini PTZ	Mini PTZ	Mini PTZ	Mini PTZ	Mini PTZ
最大解像度	4MP	1.3MP	2MP	5MP	3MP
アプリケーション環境	屋外	屋外	屋外	屋外	屋外
イメージセンサー	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS	プログレッシブスキャンCMOS
昼/夜	可	可	可	可	可
低照度感度	標準	スーパー	スーパー	標準	標準
最低被写体照度	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.8
メカニカル IR カット フィルター	有	有	有	有	有
IR LED	無	無	無	無	無
レンズ	ズーム f4.9-49mm / F1.8-3.0, DCアイリス,自動焦点	ズーム f4.9-49mm / F1.8-3.0, DCアイリス,自動焦点	ズーム f4.9-49mm / F1.8-3.0, DCアイリス,自動焦点	ズーム f4.9-49mm / F1.8-3.0, DCアイリス,自動焦点	ズーム f4.9-49mm / F1.8-3.0, DCアイリス,自動焦点
ズーム	10x 光学	10x 光学	10x 光学	10x 光学	10x 光学
ズームアプリケーション	カメラ設定; イベント対応自動ズーム, 手動	カメラ設定; イベント対応自動ズーム, 手動	カメラ設定; イベント対応自動ズーム, 手動	カメラ設定; イベント対応自動ズーム, 手動	カメラ設定; イベント対応自動ズーム, 手動
パン/チルト	Pan: -175°-175°, Tilt: 0°-180° (with E-flip)	Pan: -175°-175°, Tilt: 0°-180° (with E-flip)	Pan: -175°-175°, Tilt: 0°-180° (with E-flip)	Pan: -175°-175°, Tilt: 0°-180° (with E-flip)	Pan: -175°-175°, Tilt: 0°-180° (with E-flip)
レンズ マウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント
水平視野角	54.13°-6.65°	52.1°-5.9°	57.8°-6.9°	49.7°-5.8°	49.6°-5.6°
圧縮	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG
最大フレーム レート対分解能	15 fps at 2688 x 1520 15 fps at 2560 x 1440 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	30 fps at 1280 x 960 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	15 fps at 2592 x 1944 15 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	20 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240
水平解像度 (TV ライン)	1500 TVL	1400 TVL	1450 TVL	1450 TVL	1500 TVL
多重ストリーミング	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム
ビデオモーション検知	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所	3 箇所
ワイドダイナミックレンジ	Basic WDR (70 dB)	Basic WDR (88 dB)	Basic WDR (75 dB)	Basic WDR (74 dB)	Superior WDR (110 dB)
デジタルノイズ除去	2D+3D DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
SN比	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
音声	双方向 (Line-in, Line-out)	双方向 (Line-in, Line-out)	双方向 (Line-in, Line-out)	双方向 (Line-in, Line-out)	双方向 (Line-in, Line-out)
ネットワークプロトコル/サービス	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour
パンチルトプロトコル	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P
ネットワーク コネクタ	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
デジタル入/出カ	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
ローカル ストレージ	MicroSDHC/MicroSDXC memory card slot (card not included)	MicroSDHC/MicroSDXC memory card slot (card not included)	MicroSDHC/MicroSDXC memory card slot (card not included)	MicroSDHC/MicroSDXC memory card slot (card not included)	MicroSDHC/MicroSDXC memory card slot (card not included)
電源	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3
ハウジング	防水 (IP67); 耐衝撃性能 (IK10)	Weatherproof (IP67); Vandal proof (IK10)	Weatherproof (IP67); Vandal proof (IK10)	Weatherproof (IP67); Vandal proof (IK10)	Weatherproof (IP67); Vandal proof (IK10)
付属 アクセサリー	無	No	No	No	No
設置方法	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス	面実装、吊り下げ、壁面、コーナー、柱、埋め込み、ギャングボックス
ソフトウェアベース機能	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒートマップ、ナンバープレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒートマップ、ナンバープレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒートマップ、ナンバープレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒートマップ、ナンバープレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア、出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒートマップ、ナンバープレート認識、速度検出
GPS位置	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定
OS	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
ブラウザ	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime
ONVIF 準拠	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)	Yes (Profile S, Profile G available on new firmware v6.09)
サイズ	19.7 x 19.7 x 17.9 (cm)	19.7 x 19.7 x 17.9 (cm)	19.7 x 19.7 x 17.9 (cm)	19.7 x 19.7 x 17.9 (cm)	19.7 x 19.7 x 17.9 (cm)
ヒーター	有	有	有	有	有
ファン	有	有	有	有	有
スタート温度	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F) within 30 minutes	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) within 30 minutes	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) within 30 minutes	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) within 30 minutes	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) within 30 minutes
動作温度	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
認証	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10, UL (for optional PoE injector and power adapter)
保証期間	3年間 (3ヶ月年間連続稼働)	3年間 (3ヶ月年間連続稼働)	3年間 (3ヶ月年間連続稼働)	3年間 (3ヶ月年間連続稼働)	3年間 (3ヶ月年間連続稼働)